

## Üvegtiszta PVC tömlő szövetbetét nélkül



### "Gemaplast"

Általánosan alkalmazható üvegtiszta PVC-tömlő folyadékok, ipari gázok, élelmiszerek, víz, levegő, benzin stb. szállítására. Szövetbetét nélküli kivitel.

Hőmérséklet : - 15° C-tól + 60° C-ig

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Súly kg/m	Tekercs- hossz/m	Listaár/m HUF
S 2	4	0,01	100	
S 3	5	0,02	100	
S 3	6	0,03	100	
S 4	6	0,02	100	
S 4	7	0,03	100	
S 5	7	0,04	100	
S 5	8	0,04	100	
S 6	8	0,03	100	
S 6	9	0,05	100	
6	10	0,06	100	
S 7	10	0,05	50	
S 8	11	0,06	50	
S 8	12	0,08	50	
S 9	12	0,06	50	
S 10	14	0,10	50	
S 12	16	0,12	50	
S 15	19	0,14	50	
S 16	20	0,14	50	
18 S	23	0,20	50	
20	24	0,18	50	
22	28	0,30	50	
S 25	31	0,34	25	
28	36	0,36	25	
30	37	0,49	25	
S 32	40	0,58	25	
35 S	43	0,65	25	
38	48	0,86	25	
40	48	0,70	25	
50	60	1,10	25	
60	70	1,30	25	